

T1616, T1617R

АНТИКОР – ГРУНТОВКА «ТАЙТ-СИЛ» 453 г.

АНТИКОР – ГРУНТОВКА С РЕЗИНОВОЙ КРОШКОЙ «ТАЙТ-СИЛ» 453 г.

UNDER COATING TITE-SEAL®

UNDER COATING rubberized TITE-SEAL®

Недорогой продукт, который надежно защищает металлические детали от коррозии. Прорезиненная версия позволяет получить более эластичное покрытие. Рекомендуется использовать после ремонта и замены деталей, для защиты сварных швов и внутренних поверхностей новых кузовных элементов. Вытесняет воду из щелей и стыков между панелями кузова. Обладает отличной адгезией и «укрываемостью». Защищает от влажности, грязи, коррозионной дорожной соли и улучшает звукоизоляцию корпуса автомобиля. Быстро сохнет, после чего может окрашиваться автомобильными грунтами и эмалями. Не стекает с вертикальных поверхностей находящихся на солнце.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Встряхивайте баллон, пока шарик внутри ёмкости не будет свободно двигаться. Обрабатываемая поверхность должна быть чистой. Для нормального нанесения температура содержимого флакона

должна быть не ниже + 15°C. Распыляйте на поверхность с расстояния 25–30 см. Выждав 15–20 мин, нанести второй слой состава (допускается нанесение 3–4 слоёв). После использования, очистите сопло, перевернув баллон и распылив некоторое количество газа.

ВНИМАНИЕ:

Содержит гудрон, глину, тальк, стирол-бутадиеновый каучук, ароматический нефтяной дистиллят, алифатический нефтяной дистиллят, изобутан и пропан как пропеллент. Чрезвычайно огнеопасен! Раздражитель глаз и кожи. Вредный или фатальный если глотается. Испарения вредны для здоровья.

