

L508**АНТИФРИКЦИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА****С ТЕФЛОНОМ 170 г****HEAVY DUTY SPRAY LUBRICANT WITH PTFE**

Высокоэффективная смазка нового поколения для сильно нагруженных узлов и подвижных элементов, эксплуатируемых в агрессивных условиях среды. Чистит и защищает, уменьшает трение и износ. Проникает и смазывает, предотвращая образование ржавчины и коррозию. Микрогранулы тефлона действуют как «шарики-подшипники», значительно уменьшая трение. Они формируют на поверхности антистатическую пленку, которая противостоит пыли, грязи, песку, соли, льду, и другим жестким вредным частицам. Рекомендуется для смазывания подвижных деталей автомобилей, дорожной, сельскохозяйственной и морской техники, промышленного оборудования.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Тщательно встряхните перед нанесением. Нанесите непосредственно на подвижные детали и узлы. Оставьте на время для проникновения. Время проникновения зависит от степени коррозии (если части сильно прокорродировали, воспользуйтесь средством L106 СУПЕРПЕНЕТРАНТ, затем очистите скребком или проволочной щеткой и протрите перед нанесением). Подвигайте соединение для равномерного распределения смазки. Вытрите излишек сухой чистой тканью.

ВНИМАНИЕ:

Содержит смесь минеральных масел, Политетрафторэтилен и Пропан-бутан пропеллент. Не глотать – вредно для здоровья, может привести к болезни или смерти. Раздражитель глаз и кожи.

L666**БЕЛАЯ ЛИТИЕВАЯ СМАЗКА****455 г****WHITE LITHIUM GREASE (Bulk)**

Смазочный материал кремового цвета, который обеспечивает высокую износостойкость, дополнительную защиту и увеличение срока эксплуатации подшипников при обычных нагрузках. Используется для смазывания на всех типах автомобилей, грузовиков, и сельскохозяйственного оборудования.

**ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:**

Уменьшает трение между поверхностями типа металл – металл или металл-пластик. Консистентная смазка, не разжижается, не стекает, не смывается и не замерзает. Защищает от образования ржавчины и коррозии. Класс NLGI – 2.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Нанесите непосредственно на смазываемые части. Использовать там, где рекомендована литиевая смазка.

ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ:

При попадании в глаза – ополоснуть водой в течение 15 мин и получите быстрое медицинское обслуживание. При попадании на кожу – смойте полностью водой с мылом. Если раздражение сохраняется, получите быстрое медицинское обслуживание. Если глотается, НЕ ВЫЗЫВАЙТЕ РВОТУ! Немедленно Обратитесь к врачу.

L1004**УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА****«СУПЕР МАСЛО» 118 мл****SUPER OIL**

Машинное масло с низкой вязкостью, соответствует стандарту MIL-L-644В для Смазочных материалов. Это изделие имеет высокую температуру вспышки (до 135°C). Не застывает и не липнет; предотвращает ржавление, вытесняя воду и формируя защитную пленку на металлических поверхностях. Эта пленка, при необходимости, может быть легко удалена при помощи бензина, эфира и других бытовых растворителей.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Нанести на металлические поверхности и механизмы. Можно наносить на поверхности чистой хлопковой тканью. Для использования в электрических двигателях, генераторах, промышленных машинах, рефрижераторах. В быту используется в пылесосах, замках, шарнирах, велосипедах, пишущих машинках, часах, швейных машинах, огнестрельном оружии и спортивном оборудовании.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Одного нанесения масла недостаточно для получения долговечной пленки. Необходимо повторно нанести состав. Не предназначено для смазывания пищевого оборудования. Не предназначено для смазывания непрерывно действующей тяжелой техники, работающей при повышенных температурах и давлении.

L508**АНТИФРИКЦИОННАЯ ЗАЩИТНАЯ СМАЗКА С****ТЕФЛОНОМ 170 Г.****HEAVY DUTY SPRAY LUBRICANT WITH PTFE**

Высокоэффективная смазка нового поколения для сильно нагруженных узлов и подвижных элементов, работающих в агрессивных условиях. Чистит и защищает, уменьшает трение и износ. Проникает и смазывает, предотвращая образование ржавчины и коррозию. Микрогранулы тефлона действуют как «шарики-подшипники», значительно уменьшая трение. Они формируют на поверхности антистатическую пленку, которая противостоит пыли, грязи, песку, соли, льду, и другим жестким частицам. Рекомендуется для смазывания подвижных деталей автомобилей, дорожной, сельскохозяйственной и морской техники, промышленного оборудования.

**УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:**

Тщательно встряхните перед нанесением. Нанесите непосредственно на подвижные детали и узлы. Оставьте на несколько минут. Время проникновения зависит от степени коррозии (если части сильно прокорродировали, воспользуйтесь средством L106 СУПЕРПЕНЕТРАНТ, затем очистите скребком или проволочной щеткой и протрите перед нанесением). Подвигайте соединение для равномерного распределения смазки. Вытрите излишек сухой чистой тканью.

Препарат очень эффективен в дверных петлях, замках и др. шарнирных соединениях, эксплуатируемых в помещении и в атмосферных условиях.

Содержит: смесь минеральных масел, политетрафторэтилен и пропан-бутан пропеллент.

Не глотать – вредно для здоровья, может привести к болезни или смерти. Раздражитель глаз и кожи.



L112, L106, L104, L116

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – РАСТВОРЯЮЩЕЕ СРЕДСТВО (ПЕНЕТРАНТ)

311 г, 170 г, 118 мл, 473 мл

LIQUID WRENCH® SUPER PENETRANT AEROSOL

Знаменитый «ЛИКВИД РЕНЧ» («ЖИДКИЙ КЛЮЧ») – средство, завоевавшее большую популярность, благодаря своим непревзойденным качествам и положившее начало целой серии продуктов. Это суперпроникающее растворяющее средство, позволяет существенно облегчить разъединение прикипевших, прижавших и окислившихся трубных соединений, ржавых болтов и механических узлов с окрашенными или залипшими металлическими деталями. Оно широко используется как в профессиональном автосервисе, так и в домашнем хозяйстве. Продукт выпускается в аэрозольных баллонах и масленках.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Распылите продукт на заедающее соединение или детали. Расшатайте соединение. Если деталь всё ещё заедает – примените повторно и дайте пропитаться в течение нескольких минут.

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Не обеспечивает долгосрочного смазывания и образования защитной масляной пленки.

ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатический нефтяной дистиллят, нефтяной дистиллят и углекислый газ. Огнеопасно. При глотании вреден для здоровья. Раздражает глаза и кожу.



L512

СУХАЯ СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА С ЦЕРФЛОНОМ 311 г

DRY LUBRICANT WITH CERFLON

«Сухая» смазка с содержанием Cerflon разработана специально для обеспечения смазывания без остающейся маслянистости, собирающей пыль. Содержащийся политетрафторэтилен – фторопластовый микрочастицы которого обладают идеально круглой формой, обеспечивают превосходное скольжение трущихся поверхностей по сравнению с обычными нефтяными смазками. Быстро испаряющиеся растворители оставляют на поверхности прочный слой, стойкий к химическим воздействиям, высокой температуре, выдерживает

большую нагрузку, препятствует коррозии и практически не смывается водой. Смазка DRY LUBE обеспечивает длительное стойкое смазывание, что увеличивает срок службы механизмов и агрегатов машин и оборудования. Использование смазки с Cerflon значительно снижает трение в роликах, в подшипниках скольжения, направляющих стержнях, цепях и т.д. Данный продукт применяется в узлах, где необходимо существенно снизить трение и где рекомендуются подобные типы смазок.

Препарат безопасный для большинства тканей, дерева, стекла, винила, пластмассы, кожи, каучука, металлов, бумаги. Может использоваться на открытых механизмах, конвейерах, арматуре окон, дверях, промышленном и сервисном оборудовании, инструментах.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанести на смазываемую поверхность и дать растворителю испариться. Удалить излишки и потеки. Содержит: сжиженный газ, политетрафторэтилен.



L212, L204

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – СМАЗКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРОНИКАЮЩАЯ 311 г, 118 мл

LIQUID WRENCH® LUBRICANT OIL

Обладает высокой проникающей способностью и смазывает закрытые и труднодоступные места. Убирает скрип, устраняет заклинивание прижавшихся деталей, останавливает коррозию гаек, винтов, цепей, клапанов и фитингов, кабелей и разъемов двигателей автомобилей и сельхозтехники. Вытесняет воду с влажных поверхностей и образует пленку, препятствующую коррозии. Осушает электродвигатели, свечи зажигания, спирали, выключатели и электропроводку. Широко используется в быту для смазывания швейных машинок, кондиционеров, оружия, измерительных приборов, ручных и электрических механизмов, дверных петель и замков. Продукт выпускается в аэрозольных баллонах и масленках.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Нанесите на детали. Продукт действует прямо на глазах. Безопасен для тканей, кожи, резины и окрашенных деталей.

ВНИМАНИЕ:

Содержит смесь минеральных масел и 2-бутокси-1-этанол.



L412

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – ПЕННАЯ ЗАЩИТНАЯ СУПЕРСМАЗКА «ЭЛЬ-ФО» 311 г.

LIQUID WRENCH® FOAMING PENETRANT + LUBRICANT + CONSERVANT «L-4»

Этот продукт является новейшей разработкой и гордостью компании GUNK®. По своим качествам «ЭЛЬ-ФО» сегодня не имеет аналогов на мировом рынке. Использованная при разработке продукта биполярная технология делает его суперпроникающим, при этом не испаряющимся, не высыхающим и надолго сохраняющимся на поверхностях. Содержит частицы твердой смазки CERFLON, придающей чрезвычайную износостойкость. Продукт не имеет запаха, не токсичен и не оставляет неприглядного остатка. Используется для смазывания, отпускания коррозионных соединений, но более всего подходит для долговременной защиты любых металлических изделий, узлов и деталей от воздействий дорожных реагентов, морской и технической соли, воды и др.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА:

Средство легко проникает через ржавчину и коррозию, освобождая прикипевшие соединения. Вытесняет воду и создает барьер влажности. Содержит мощные ингибиторы коррозии, которые гарантируют отличную сопротивляемость соли и длительную защиту.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

ДЛЯ ПРОКОРРОДИРОВАВШИХ СОЕДИНЕНИЙ. Распылите продукт на заедающее соединение или детали и оставьте на некоторое время. Расшатайте соединение, чтобы улучшить проникновение. Если деталь всё ещё заедает – примените повторно и дайте пропитаться еще в течение нескольких минут.

ДЛЯ СМАЗЫВАНИЯ. Нанесите средство на трущиеся поверхности, поворачивайте их для лучшего проникновения смазки, затем сотрите излишки продукта.

ДЛЯ КОНСЕРВАЦИИ. Для максимальной защиты от коррозии нанесите аэрозоль на поверхности и не вытирайте.

ML2S

СМАЗКА ДЛЯ ЦЕПЕЙ В МОТОТЕХНИКЕ 340 г
CYCLE CHAIN LUBE

Специальное средство для смазывания и защиты все видов роликовых цепей и тросов лебедок. Не содержит хлорированных растворителей. Хорошо удерживается на цепи. Содержит специальные антизадирные присадки, повышающие износостойкость. Устраняет скрип, хруст и заедания, делая более ровной работу транспортных средств или инструментов с цепным приводом: мотоциклов, мопедов, цепных пил, газонокосилок, велосипедов.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для лучших результатов, предварительно очистите цепь ОЧИСТИТЕЛЕМ ТОРМОЗОВ И ДЕТАЛЕЙ GUNK, чтобы удалить дорожную грязь и песок. Используйте трубочку для нанесения смазки. Сразу после очистки нанесите средство по всей длине цепи и на звездочку. Медленно проверните цепь, чтобы обеспечить полное распределение и проникание. При необходимости нанесите повторно.

ВНИМАНИЕ:

Содержит алифатические нефтяные дистилляты, нефтяные масла, сополимеры этиленового пропилена, углекислый газ. Огнеопасно. Вредно или фатально при попадании внутрь. Раздражитель глаза и кожу.



L312

«ЖИДКИЙ КЛЮЧ» – СУПЕРСМАЗКА
С ТЕФЛОНОМ + ПЕНТРАНТ 311 г
NONFLAMMABLE LIQUID WRENCH®
SUPER LUBRICANT + PENETRANT WITH PTFE

Универсальная суперпроникающая смазка с PTFE, серии «ЛИКВИД РЕНЧ» («ЖИДКИЙ КЛЮЧ»). Обладает высокой проникающей способностью, быстро растворяет ржавчину и окислы, освобождая прикипевшие и прижавшие резьбовые соединения. Имеет усиленные смазывающие качества, благодаря содержащемуся Тефлону. Образует на поверхности пленку, обеспечивающую низкий коэффициент трения и антикоррозийную защиту. Эта пленка устойчива к воздействию влаги, технических жидкостей, не испаряется с поверхности и сохраняет свойства при экстремально низких и высоких температурах. Используется для смазывания и долговременной защиты тросиков, дроссельных заслонок и соединителей карбюратора, штоков амортизаторов, телескопических антенн и других подвижных деталей.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Очистить поверхность от грязи. Обязательно хорошо встряхните баллон перед использованием. Распылите с расстояния 15–20 см или воспользуйтесь специальной трубочкой для труднодоступных мест. Повращайте подвижные соединения, чтобы помочь быстро проникновению и смазыванию деталей. Если узлы сильно прожались – оставьте пропитываться в течение 15 мин.

ВНИМАНИЕ:

Содержит перхлорэтилен, смесь минеральных масел, политетрафторэтилен, углекислый газ как пропеллент. НЕ ГОРЮЧ. Не глотать – опасно для здоровья. Раздражает при попадании в глаза и на кожу. Ёмкость под давлением.



L716

СМАЗКА ИНДУСТРИАЛЬНАЯ МОЛИБДЕНОВАЯ
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНАЯ 425 г
INDUSTRIAL CHAIN LUBE WITH MOLY

Великолепная антифрикционная смазка с усиленными антипригарными компонентами. Может использоваться в высоконагруженных узлах, работающих с большими оборотами, под воздействием высокой температуры и давления. Устраняет скрип и заедание, благодаря содержанию частиц дисульфида молибдена, обеспечивает высокую термостойкость и уменьшение трения. Имеет самый широкий спектр применения.


Используется в сервоприводах, гибких двигателях, механизмах управления, торговых автоматах. Применяется в механическом погрузочно-разгрузочном оборудовании в точках поворота, в конвейерах, рельсах, роликах, подъёмных кранах, подъёмниках шкивах, блоках, лебедках, оборудование передачи скольжения и плунжерах. Используется в автомобилях для смазывания тросиков сцепления, ручного тормоза, пружин, дроссельных тяг, шарниров, замков. Для сельскохозяйственного оборудования и тракторов применяются для смазки вращающихся деталей, цепи, звездочек, валов, кулачков, и т.д.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Для лучших результатов, содержимое баллона должно находиться при температуре не ниже +15°C. Хорошо встряхните перед использованием. Во время использования, встряхивайте в течение приблизительно 10 с через каждые 2 – 3 минуты. Для применения в труднодоступных областях, воспользуйтесь трубочкой.

ВНИМАНИЕ:

Избегайте использования на резиновой плитке, асфальте, щебеночно-асфальтовом покрытии, пластмассе или других поверхностях, которые могут быть повреждены растворителями на основе нефти.



L616

СМАЗКА ЛИТИВНАЯ БЕЛАЯ 290 г
WHITE LITHIUM GREASE

Белая литиевая смазка широкого применения. Смазывает и придает водоотталкивающие свойства соединениям типа металл-металл или металл-пластмасса. Легко распыляемая маслянистая жидкость проникает в самые узкие щели, затем застывает, превращаясь в консистентную смазку. Она не смывается водой, не стекает и не плавится при нагревании, и не замерзает при низких температурах.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ:

Тщательно встряхнуть баллон. Для смазывания труднодоступных мест воспользуйтесь прилагаемой трубочкой. Использовать следует при температуре не ниже +10°C.

ВНИМАНИЕ:

Содержит перхлорэтилен, бутан, пропан и литиевый смазочный материал. Баллон под давлением. Огнеопасно. Раздражает при попадании в глаза и кожу. Испарения вредны для здоровья. Не глотать – может привести к болезни или смерти.

