

СРЕДСТВА ДЛЯ БОРЬБЫ С КОРРОЗИЕЙ И ЗАЩИТЫ КУЗОВА

Преобразователь ржавчины в грунт Permatex® Rust Treatment

«РАСТ ТРИТМЕНТ» обеспечивает одновременную борьбу против ржавчины и подготовку поверхности к окрашиванию. В результате обработки старая ржавчина преобразуется и предотвращается появление новой. Преобразователь ржавчины эффективно действует при температуре поверхности и среды в диапазоне от +10 до +32°C.

Предварительно удалите отслаивающиеся пластины ржавчины и нанесите продукт кисточкой или распылите его. За несколько минут состав в результате химической реакции с окислами металла превращается в прочную каучуково-латексную полимерную пленку черного цвета, являющуюся превосходным защитным грунтом для последующей окраски. Эта пленка также улучшает адгезию полиэфирных и эпоксидных шпатлевок.

| Позиция № | Размер | Кол-во в упаковке |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 81775 | Бутылочка 236 мл | 12 |
| 81773 | Бутылочка 473 мл | 12 |
| 81849 | Аэрозольный баллон 291 г | 12 |
| 81387 | Пластиковая фляга 978 мл | 12 |
| 75448 | Пластиковая фляга 3,8 л | 4 |

Средство для удаления ржавчины Permatex® Rust Dissolver Gel

Удалитель ржавчины – это тиксотропный гель на основе фосфорной кислоты. Химически разлагает ржавчину на чугунных, железных и стальных поверхностях. Наносится с помощью шпателя, кисти или разбрызгивается по поверхности. Желевидная консистенция продукта позволяет ему удерживаться, не стекая даже на вертикальных поверхностях. После нанесения продукт следует оставить на 5 – 10 мин. (в зависимости от толщины коррозионного слоя), затем удалить тканью, промыть водой и просушить.

| Позиция № | Размер | Кол-во в упаковке |
|-----------|--------------------|-------------------|
| 81756 | Бутылочка 236 мл | 12 |
| 82138 | Распылитель 356 мл | 6 |



Грунтовочное покрытие Permatex® Undercoating

Этот продукт является отличной защитой от агрессивных воздействий среды и появления коррозии, он также улучшает шумоизоляцию кузова. Его рекомендуется использовать после ремонта и замены деталей для защиты сварных швов и новых кузовных элементов. Он обладает отличной адгезией и укрываемостью. Вытесняет воду из щелей и стыков между панелями кузова. Быстро высыхает до состояния нелипкой пленки, после чего может окрашиваться автомобильными грунтами и эмалями. Антикоррозийное покрытие рекомендуется наносить в несколько приемов, перекрывающимися слоями.

| Позиция № | Размер | Кол-во в упаковке |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 80072 | Аэрозольный баллон 454 г | 12 |

Антикоррозийное покрытие повышенной стойкости с резиновой крошкой Permatex® Heavy Duty Rubberized Undercoating

Стойкое антикоррозийное покрытие с резиновой крошкой является превосходной защитой для колесных арок, порогов и нижней части кузова автомобиля от коррозии, возникающей вследствие сколов и абразивного воздействия водно-песчаной смеси. После высыхания продукт формирует прочную, пластичную, нелипкую пленку с хорошей устойчивостью к внешним воздействиям и эффективными звукопоглощающими свойствами. Резиновая крошка придает продукту максимальную долговечность и пластичность. Рекомендуется наносить антикоррозийное покрытие в несколько приемов, перекрывающимися слоями.

| Позиция № | Размер | Кол-во в упаковке |
|-----------|--------------------------|-------------------|
| 81833 | Аэрозольный баллон 454 г | 12 |

