

U-образные струбины

Зажим За препятствием



Без накладок и вспомогательных конструкций

U-образные струбины Original BESSEY были также разработаны на основе зарекомендовавших себя цельнометаллических рычажных и высокоэффективных струбин. С помощью характерных U-образных фиксированных скоб можно обеспечить быстрый надежный зажим по всей поверхности. Как с помощью третьей руки, без накладок и вспомогательных конструкций!

Основные преимущества:

- 1 Максимальная устойчивость**
Фиксированная U-образная скоба изготовлена из одной заготовки из улучшенной стали, что повышает устойчивость к крутящим нагрузкам. Это гарантирует максимальное сопротивление к разрушению и повышает устойчивость.
- 2 Специальная подвижная опорная пластина**
Жароустойчивая высокоэффективная опорная пластина с большой шаровой головкой внутри наклоняется до 35° и может быть заменена. Она обладает крайне долгим сроком службы за счёт великолепных характеристик


скольжения и аварийного хода пропитанных маслом вставок из металлокерамики.

- 3 Кованная скользящая скоба**
Скользящая скоба изготовлена из улучшенной кованной стали и способна выдержать сильную нагрузку. Вы всегда можете рассчитывать на это.
- 4 Винт из улучшенной стали**
Винт из улучшенной стали отличается стабильностью и устойчивостью к износу. Это значительно повышает срок службы.
- 5 Надежная T-образная ручка**
Надежная T-образная ручка с закругленными концами и шестигранником. Для сильного контролируемого зажима.

U-образные струбцины



U-образная цельнометаллическая струбцина GUZ



№	← a →	← b →	← c →	← d →	← x →	⚖	📦	
	мм	мм	мм	мм	мм	кг	Шт.	VB0002
GU25-12-6ZK	250	120	60	60	22 x 10,5	1,46	10	



Высокоэффективная U-образная струбцина SGU, тяжелая



№	← a →	← b →	← c →	← d →	← x →	⚖	📦	
	мм	мм	мм	мм	мм	кг	Шт.	VB0002
SGU30-14-10	300	140	100	130	30 x 15	3,75	5	



Высокоэффективная U-образная струбцина STBU, тяжелая



№	← a →	← b →	← c →	← d →	← x →	⚖	📦	
	мм	мм	мм	мм	мм	кг	Шт.	VB0002
STBU40-17-15	400	175	150	110	40 x 20	7,96	1	



U-образная рычажная струбцина GUN



№	← a →	← b →	← c →	← d →	← x →	⚖	📦	
	мм	мм	мм	мм	мм	кг	Шт.	VB0002
GU25-12-6H	250	120	60	10	22 x 10,5	1,67	5	

- Зажимное усилие до 4000 Н
- Зажимает с двух сторон по всей поверхности, особенно подходит для Т-образных и двутавровых профилей
- Лёгкий вес
- Скользящая и фиксированная скобы из улучшенной стали для амортизирующей и эластичной фиксации



- Зажимное усилие до 12000 Н
- Момент затяжки 40 Нм

- Прижимное усилие до 22000 Н
- Зажимает с двух сторон по всей поверхности, особенно подходит для Т-образных и двутавровых профилей
- Момент затяжки до 80 Нм
- С шестигранником 19 мм на конце винта

- Зажимное усилие до 3800 Н
- Зажимает по всей поверхности, особенно подходит для Т-образных профилей
- Малый вес
- Быстро – в 5 раз быстрее обычных струбцин