

Регулируемая динамометрическая отвертка Kraftform с предварительной установкой

Эти инструменты идеально подходят для всех случаев применения, когда в серийной операции требуется сохранять высокую точность установленного крутящего момента. Значение крутящего момента может быть изменено в пределах диапазона измерения. Для этого необходимо снять колпачок с заднего конца ручки и отрегулировать с помощью торцового ключа установочную гайку.



Отличающиеся от предварительной установки значения могут быть отрегулированы с помощью торцового ключа. Точность измерения $\pm 6\%$ по стандарту EN ISO 6789.



Слышимый и ощущаемый щелчок по достижении установленного крутящего момента.



Неограниченный момент отворачивания для трудно поддающихся винтов.



Разнообразное применение за счет молниеносной смены битов и насадок благодаря системе Rapidaptor.



Многокомпонентная ручка Kraftform с твердыми и мягкими зонами для высоких скоростей работы и для оберегания руки.

Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform С предварительно установленным крутящим моментом.

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка с предварительной настройкой, с быстрозажимным патроном Rapidaptor



Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Система Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима, управления одной рукой

Значение предварительной настройки:

0,3 Нм, 1,2 Нм

Точность: ± 6% (EN ISO 6789)

Ручка: Kraftform с защитой от перекатывания, многокомпонентная

Code	Art.No.	1/4"	Nm	Nm	mm	mm	
05074715001 ¹⁾	7460	1/4"	0,3	0,3-1,2	155	6"	1
05074716001 ¹⁾	7461	1/4"	1,2	1,2-3,0	155	6"	1

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка с предварительной настройкой, с быстрозажимным патроном Rapidaptor, пистолетная ручка



NEW

Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и рядов подключения Wera 1 и 4

Исполнение: Система Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима, управления одной рукой

Значение предварительной настройки:

3,0 Нм, 4,0 Нм

Точность: ± 6% (EN ISO 6789)

Ручка: Kraftform, пистолетная ручка, многокомпонентная

Code	Art.No.	1/4"	Nm	Nm	mm	mm	mm	mm
05074717001 ¹⁾	7462	1/4"	3,0	3,0-6,0	150	100	6"	4"
05074728001 ¹⁾	7463	1/4"	4,0	4,0-8,8	150	100	6"	4"

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.



Зачем компания Wera разработала регулируемую динамометрическую отвертку Kraftform с возможностью предварительной установки?



Эти динамометрические отвертки поставляются с фиксированным предварительно установленным крутящим моментом. Этот инструмент является идеальным решением для тех случаев, когда требуется сохранять постоянный крутящий момент: Предварительно установленный крутящий момент 0,3 Нм до 4,0 Нм (регулируется от 0,3 Нм до 8,8 Нм), две различные ручки, точность измерения ± 6 %, молниеносная смена насадки с помощью системы Rapidaptor.

Динамометрические отвертки серии 7400 Kraftform С предварительно установленным крутящим моментом.

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка с предварительной настройкой, с быстросъемным патроном Rapidaptor



Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима, управления одной рукой

Значение предварительной настройки:

2,5 в дюйм фунтах, 11,0 в дюйм фунтах ± 6 % (EN ISO 6789)

Точность: Kraftform с защитой от перекачивания, многокомпонентная

Code	Art.No.	in. lbs.	in. lbs.	mm		
05074720001 ¹⁾	7465	1/4"	2,5	2,5-11,5	155	6"
05074722001 ¹⁾	7466	1/4"	11,0	11,0-29,0	155	6"

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.

Серия 7400 Kraftform Регулируемая динамометрическая отвертка с предварительными настройками, с быстросъемным патроном Rapidaptor, пистолетная ручка



Применение: для зажима насадок с наружным шестигранником 1/4" в соответствии с DIN 3126-C 6,3 и E 6,3 (ISO 1173) и типов хвостовиков Wera 1 и 4

Исполнение: Технология Rapidaptor с функцией быстрой установки, быстрого извлечения, быстрого вращения, универсального зажима, управления одной рукой

Значение предварительной настройки:

25,0 в дюйм-фунтах ±6 % (EN ISO 6789)

Точность: Kraftform, ручка-пистолет, многокомпонентная

Ручка: Kraftform, ручка-пистолет, многокомпонентная

Code	Art.No.	in. lbs.	in. lbs.	mm	mm		
05074721001 ¹⁾	7467	1/4"	25,0	25,0-55,0	150	100	6" 4" 1

1) По запросу возможна предварительная установка иных значений желаемого крутящего момента в пределах заданного диапазона.

