

**HM5504****5 тонн**

Гидравлический подкатной домкрат на 5 тонн

- Высота подъема, мм: 150-590

HM5501**2 тонны**

Гидравлический подкатной домкрат на 2 тонны

- Высота подъема, мм: 75-465

HM5502**2 тонны**

Гидравлический подкатной домкрат на 2 тонны

- Высота подъема, мм: 75-520

HM5503**3 тонны**

Гидравлический подкатной домкрат на 3 тонны

- Высота подъема, мм: 140-810

TRA8485**3 тонны**

Реечный домкрат на 3 тонны, 1020 мм

- Высота подъема, мм: 125-1020

TRA8605**3 тонны**

Реечный домкрат на 3 тонны, 1330 мм

- Высота подъема, мм: 125-1330

**HM3403****9000 psi**

Гидравлический насос с ножным приводом

- Надежные пружины, предохраняющие рукав высокого давления от излома
 - Клапан ручного сброса давления
 - Прорезиненная накладка педали, предотвращающая скольжение
 - Долговечная порошкозая сираска
- Характеристики:
- Номинальное давление: 9000 psi
 - Емкость: 790 мл
 - Совместимость: 1/4"
 - Цвет: синий
 - Вес: 15 кг

**SD0102****4 тонны**

Гидравлический набор на 4 тонны

- Усилие 4 тонны
- Рабочее давление насоса 56,5 МПа
- Минимальная высота цилиндра 267 мм
- Ход цилиндра 120 мм
- Необходимое количество масла 350 г

**SD0202****10 тонн**

Гидравлический набор на 10 тонн

- Усилие 10 тонн
- Минимальная высота цилиндра 322 мм
- Ход цилиндра 130 мм

**SD1301****5 тонн**

Гидравлическая стяжка на 5 тонн

- Усилие: 5т
- Макс. рабочая длина: 610мм
- Ход цилиндра: 130мм
- Вес нетто: 30 кг
- Вес брутто: 33,5 кг
- Размер упаковки: 70x25,5x19

**SD1302****2 тонны**

Гидравлическая стяжка на 2 тонны

- Усилие: 2т
- Макс. рабочая длина: 530мм
- Ход цилиндра: 128мм
- Вес нетто: 26кг
- Вес брутто: 27 кг
- Размер упаковки: 59,5x31x16

**SD1303****10 тонн**

Гидравлическая стяжка на 10 тонн

- Усилие: 10т
- Макс. рабочая длина: 732мм
- Ход цилиндра: 150мм
- Вес нетто: 31 кг
- Вес брутто: 33,5 кг
- Размер упаковки: 79,5x30,5x18,5

**SD1201A****1 тонна**

Стяжка пружин на 1 тонну

- Усилие: 1т
- Макс. рабочая длина: 240мм
- Ход цилиндра: 240мм
- Размер пружины: 4-6-1/2
- Вес нетто: 19,5 кг
- Вес брутто: 20,5 кг

**SD1701****500 кг**

Траверса для вывешивания двигателя на 500 кг

- Грузоподъемность: 500кг
- Рабочий диапазон: 730-1480мм

**TW05001****500 кг**

Траверса для вывешивания двигателя на 500 кг

- Позволяет заменять части двигателя без его выключения
- Оснащена регулируемой по высоте и ширине конструкцией для вывешивания груза
- Покрыта долговечной порошковой краской
- Максимальный вес груза: 500кг
- Длина перекладины: 1500мм

**T25671****567 кг**

Стенд для ремонта двигателя а /м на 567 кг

- Имеет универсальную систему крепежа для двигателей Российских и зарубежных производителей
- Легко перемещается, благодаря надежной и легкой конструкции колес
- Устойчивая конструкция, обеспечивающая высокую безопасность при работе
- Стенд оснащен удобной вращающейся подставкой для инструмента
- Нижняя часть конструкции П-образной формы позволяет использовать поддон для сбора масла
- Долговечная порошковая окраска
- Соответствует требованиям директивы Евросоюза
- Максимальный вес для агрегата: 567 кг

**SD1301****5 тонн**

Гидравлическая стяжка на 5 тонн

- Усилие: 5т
- Макс. рабочая длина: 610мм
- Ход цилиндра: 130мм
- Вес нетто: 30 кг
- Вес брутто: 33,5 кг
- Размер упаковки: 70x28,5x19

**SD1302****2 тонны**

Гидравлическая стяжка на 2 тонны

- Усилие: 2т
- Макс. рабочая длина: 530мм
- Ход цилиндра: 128мм
- Вес нетто: 26кг
- Вес брутто: 27 кг
- Размер упаковки: 59,5x31x16

**SD1303****10 тонн**

Гидравлическая стяжка на 10 тонн

- Усилие: 10т
- Макс. рабочая длина: 732мм
- Ход цилиндра: 150мм
- Вес нетто: 31 кг
- Вес брутто: 33,5 кг
- Размер упаковки: 74,5x30,5x18,5